

VENST MA

Axiální ventilátory s žaluziovými klapkami pro odvodní ventilaci s výkonem až 345 m³/h

■ Použití, montáž

Nepřetržitá nebo periodická odvodní ventilace koupelen, kuchyní, sprch nebo jiných užitkových prostor.

Ventilace prostorů s omezeními týkajícími se hladiny hluku.

Upevnění na stěnu pomocí samořezných šroubů.

Vhodný i pro stropní montáž.

■ Konstrukce, motor

Skříň a oběžné kolo jsou vyrobeny s vysoce kvalitního odolného ABS plastu odolného vůči UV záření.

Konstrukce oběžného kola zajišťuje vysokou účinnost a dlouhou životnost ventilátoru.

Ventilátor je vybaven teplotním regulátorem, který zajišťuje otevírání a zavírání automatických žaluzií - pro prevenci zpětného tahu.

Spolehlivý motor s nízkou spotřebou energie, vybaven kuličkovými ložisky s dlouhou životností (přibližně 40.000 hodin).

■ Ovládání

Ruční:

Regulaci rychlosti je možné provádět pomocí tyristorového regulátoru rychlosti (viz kapitola regulace).

Regulátory otáček není možné připojit k ventilátorům v provedení T, TH, TP.

Automatické:

Pomocí elektronické řídicí jednotky BU-1-60 (viz kapitola regulace). Řídicí jednotka je dodávána samostatně.

Pomocí časového spínače T (viz obecný popis začátku kapitoly).


Pomocí čidla vzdušné vlhkosti a časového spínače TH (viz obecný popis začátku kapitoly).

Pomocí pohybového čidla a časového spínače TP (viz obecný popis začátku kapitoly).



CE IP 24

Model	Rozměry [mm]						
	Ø D	B	B1	B2	H	L	L1
VENTS 100 MA	100	165	150	150	150	92	32
VENTS 125 MA	125	190	174	128	173	98	33
VENTS 150 MA	150	212	196	150	195	114	33



Model	otáčky [min ⁻¹]	Napětí [V]	příkon [W]	Jm. proud [A]	Max. průtok [m ³ /h]	Akust. tlak [dB(A)]	Hmotnost [kg]
VENTS 100 MA	2300	230	18	0,085	98	34	0,65
VENTS 125 MA	2400	230	22	0,100	185	35	0,75
VENTS 150 MA	2400	230	26	0,130	295	39	1,02
VENTS 100 MA turbo	2300	230	20	0,100	128	37	0,65
VENTS 125 MA turbo	2400	230	30	0,130	232	37	0,81
VENTS 150 MA turbo	2400	230	32	0,130	345	41	0,99
VENTS 100 MA press	2300	230	20	0,100	99	37	0,65
VENTS 125 MA press	2400	230	30	0,130	188	39	0,81
VENTS 150 MA press	2400	230	32	0,140	307	41	0,99

Příslušenství



Plastivent
plastový vzt. systém



aluvent+isovac
hliníkové hadice



MV
přívodní a odvodní
mřížky



A, AM
talířové ventily



VO, KOM
zpětné klapky



RS, BU
regulace

